

Biztonsági Adatlap W&H Service Oil F1 MD-400 Spray

1. A készítmény neve: W&H Service Oil F1 MD-400 Spray  
Gyártó cég neve: Klüber Lubrication München KG  
cím: Geisenhäuserstr. 7, D-81379 München

tel: 089-2876-0  
fax: 089-2876-333

Foglaltnak cég neve: W&H Dentalwerk Burmester GmbH  
cím: A-5111 Bürmoos, Ignaz-Glaeser-Str.53  
tel: 06274-6236-0  
fax: 06274-6236-55

Importáló cég neve: UNIMET Környezettechnikai Kft.  
cím: 1138 Budapest, Népliget d. 19h  
tel/fax: 359-2167

2. Összetétel:  
halotanyag: környű olaj 20-25% (CAS 64742-49-0)  
egyéb veszélyes adalékanyag: PB koncentráció tartomány ~ 40% (4-98,6, 166-97-8)

3. Veszelésnél szeméti besorolás: XI, F+, R 38-67-52/53

4. Elsősegélynyújtás:

Bortolötöt szappannal, sok vizivel tisztítani, belégzés esetén friss levegőre menő, lenyelés esetén nem hagyani, tartós pánaszok esetén orvoshoz fordulni, tünetleg kezeln.

5. Tárolás:

Megfelelő tárolási: vízment, hab, poroltó, CO<sub>2</sub>, a teljes vízszigár nem megfelelő

6. Övintézkedések:  
Megfelelő szellőztetésből gondoskodunk, tüztorzásoktól tártuk tavol. Környezeti vízbe és csatornákba ne kerüljön. Kisfolyás esetén mechanikusan összerezzük (felfüles, megkötönyög).

7. Kezelés és törlés:  
Jól szellőző helyen raktárolni, tüztorzásból távol, nem dohányozni, oxidációs erőkkelől távol tartani.

8. Az egészséget nem veszélyeztető minősítések felételei:  
Kulonosabb védelmeket nem szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:  
szín: világos sárga  
illat: menta  
kazették: spraydoboz

10. Stabilitás és reakciókészesség:  
Megfelelő kezelés mellett nem körük veszélyes összetétele, áya napirendi, erős olcsóterekben, habban.

11. Tokikológiai adatok:  
Börön türelmetlenül tartósan érinthető (egyéni érzékenység esetén) irritáció, bőrgyulladást okozhat. Belézett gyözelem általoságát, szédülést okozhat.  
12. Ökoxetettség:  
Vízoldhatatlan, mechanikusan leválasztható vízről. Rendeltetésszerű használat esetén nem ismertes és nem várható környezetkárosító hatás. Oldószer: R 51/53

13. Hulladékkezelés, ártalmalainak:  
A dobozokat teljesen ki kell tölteni, tartalmat teljesen lehasználni.  
EWG-Adalcs 150199

14. Szállítási vonatkozó előírások:  
Körút, tengeri szállítási osztály: 2  
1-egy szállítás: 2  
UN 1950

15. Szabalyozási információk: R 38-67-52  
S 02-09-16-23-51-61

R- Befolyásoló hatású  
Gázok álmosságát vagy szélfülkést okozhatnak.  
Arra más vízi szervezeteket, a vízi környezetben hosszu időn keresztően okozhat.  
S- Gyümölcsök k擦ébe nem kerülhet.  
Az edényzet jól szellőzethető helyen tartandó.  
Gyűjtőforrásból távol tartandó - Típus a dohányzás  
A keletkező gáziparemet nem szabad befellegezni.  
Csak jól szellőzöttet helyen használható.

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni Biztonsági adattápl  
16. Engedély:  
Az EU Biztonsági Adattáplra vonatkozó tel.: 089-7876-564

A 93/42/EK irányelvnek megfelelő termék, a IX. sz. mell. osztályozási kritériumok szerint  
1. osztályba sorolt.  
Lakkoság: eddig nem árusított készítmény

Biztonsági adattápl foglalkozásra felhasználók kérése rendelkezésre áll.

ÁNTSZazonosító kód: 04030689

OKBIRegisztrációs szám: OKBI-VABO4047203